

COMBI DM

Peso e detecção de metais no mesmo chassi · Peso + detecção de metais

// VISÃO GERAL

O COMBI DM junta as duas inspeções mais comuns do fim de linha num só equipamento: pesagem dinâmica de 6 g a 3 kg (opcionalmente até 10 kg) com precisão a partir de $\pm 0,1$ g, e detecção de metais ferrosos e não ferrosos por multifrequência real de 40 a 900 kHz com processamento DSP de 32 bits, a até 400 embalagens por minuto.

// APLICAÇÕES TÍPICAS

- Lotes embalados que precisam de peso e metal num ponto único
- Linhas com espaço restrito no fim de linha
- Boas práticas farmacêuticas e alimentícias com HACCP



COMBI DM · imagem oficial

// ESPECIFICAÇÕES

FAIXA DE PESO	6 g - 3 kg* (opcional até 10 kg)
PRECISÃO	a partir de $\pm 0,1$ g*
VELOCIDADE MÁX.	até 400 emb/min
DETECÇÃO	multifrequência real 40-900 kHz · DSP 32 bits · Fe e não-Fe
PROTEÇÃO	IP54 (IP65/IP66 opcionais)
DIMENSÕES	2000 × 1100 × 1660 mm · altura de trabalho 600-1200 mm
REJEIÇÃO	modular: empurrador, soprador, desviador, basculante
DISPLAY	tela de toque 12" · 900 memórias · senha em 3 níveis
COMUNICAÇÃO	MODBUS TCP/IP, OPC UA, Ethernet, USB, DATAHUB WEB · VIT4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0-40 °C

* Valores de referência dos datasheets oficiais Varpe; precisão e peso mínimo dependem das características legais e do formato do produto. A Varpe adapta as especificações-padrão à necessidade de cada aplicação. A especificação final sai do teste com amostras reais.

VARPE BRASIL · FABRICAÇÃO E SUPORTE EM AMERICANA/SP

Rua Gerônimo Braga, 535 – Loteamento Industrial Machadinho · Americana/SP · CEP 13478-713
Comercial +55 19 97167-4605 · vendas@varpe.com.br · Pós-venda +55 19 99680-8020 · posvenda@varpe.com.br

// www.varpe.com.br/controladoras-de-peso/combi-dm · julho de 2026