

IRIX DLV AXIS

Duplo disparo pra formatos variados · Alta variabilidade de formatos

// VISÃO GERAL

Quando a mesma linha embala formatos muito diferentes, como latas altas e baixas de pré-cozidos, nenhuma geometria única serve pra todos. O IRIX DLV Axis combina dois geradores em disparo lateral e vertical e cobre a variação de formatos sem troca de equipamento nem compromisso na imagem.

// APLICAÇÕES TÍPICAS

- Linhas com alta variabilidade de formatos (latas altas e baixas)
- Pré-cozidos e conservas em múltiplas embalagens
- Fábricas que trocam de formato com frequência e não querem trocar de inspeção



IRIX DLV Axis · imagem oficial

// ESPECIFICAÇÕES

GEOMETRIA DO FEIXE	duplo disparo lateral + vertical (2 geradores)
GERADOR	até 80 kV · 5 mA · 600 W
RESOLUÇÃO	0,8-0,4 mm/pix
ESCANEAMENTO	até 200 m/min
PRODUÇÃO	até 1.200 emb/min
DETECÇÃO	Fe, não-Fe, aço inox e pedras
MEMÓRIA DE FORMATOS	até 900
DISPLAY	tela de toque 17"
PROTEÇÃO	IP54 (IP66 opcional)
CONSTRUÇÃO	aço inox AISI 304 (316 opc.) · altura de trabalho 800-1200 mm
COMUNICAÇÃO	DATAHUB WEB, MODBUS TCP/IP, OPC UA, Ethernet, USB · VIT4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0-40 °C

Valores dos datasheets oficiais Varpe; a taxa de detecção real depende do produto e é confirmada em teste com amostras. A Varpe adapta as especificações-padrão à necessidade de cada aplicação.

VARPE BRASIL · FABRICAÇÃO E SUPORTE EM AMERICANA/SP

Rua Gerônimo Braga, 535 – Loteamento Industrial Machadinho · Americana/SP · CEP 13478-713
Comercial +55 19 97167-4605 · vendas@varpe.com.br · Pós-venda +55 19 99680-8020 · posvenda@varpe.com.br

// www.varpe.com.br/inspecao-por-raio-x/irix-dlv-axis · julho de 2026