

V2000 MULTITRACK

O controle de peso multipistas · Envase multipistas (embaladoras multiproduto)

// VISÃO GERAL

O V2000 Multitrack pesa em paralelo o que a linha produz em paralelo: até 6 pistas de inspeção simultânea, cada uma com sua rejeição independente e até 150 embalagens por minuto por pista. É a resposta pra embaladoras multiproduto e linhas que convergem num mesmo ponto, sem enfileirar tudo num único transportador nem comprar uma controladora por fila.

// APLICAÇÕES TÍPICAS

- Embaladoras multiproduto com filas paralelas
- Linhas paralelas que convergem pro mesmo ponto de inspeção
- Plantas onde espaço de chão de fábrica é restrição



V2000 Multitrack · imagem oficial

// ESPECIFICAÇÕES

FAIXA DE PESO	1 g* - 2 kg
PRECISÃO	a partir de 0,1 g*
PISTAS	até 6, com rejeição independente por pista
VELOCIDADE MÁX.	até 150 emb/min por pista
PROTEÇÃO	IP65 (IP66 opcional)
ALTURA DE TRABALHO	600-1200 mm
REJEIÇÃO	modular por pista: empurrador, sopro, desvio, basculante
MOTOR	assíncrono e/ou servomotor
DISPLAY	tela de toque 12" · até 900 formatos · bancada e climatização incluídas
COMUNICAÇÃO	MODBUS TCP/IP, OPC UA, Ethernet, USB, DATAHUB WEB · VIT4
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0-40 °C

* Valores de referência dos datasheets oficiais Varpe; precisão e peso mínimo dependem das características legais e do formato do produto. A Varpe adapta as especificações-padrão à necessidade de cada aplicação. A especificação final sai do teste com amostras reais.

VARPE BRASIL · FABRICAÇÃO E SUPORTE EM AMERICANA/SP

Rua Gerônimo Braga, 535 – Loteamento Industrial Machadinho · Americana/SP · CEP 13478-713
Comercial +55 19 97167-4605 · vendas@varpe.com.br · Pós-venda +55 19 99680-8020 · posvenda@varpe.com.br

// www.varpe.com.br/controladoras-de-peso/v2000-multitrack · julho de 2026