

V2000 STATIC

Conferência semiestática de precisão · Conferência pontual, baixa cadência

// VISÃO GERAL

O V2000 Static pesa com pausa: o produto para sobre a célula de carga o tempo necessário pra estabilizar a medição, o que rende a leitura mais confiável possível pra envases cilíndricos e retangulares que exigem controle de estabilidade. Cobre até 20 kg com precisão a partir de 0,1 g.

// APLICAÇÕES TÍPICAS

- Conferência de lotes críticos e verificação de padrões
- Linhas de baixa cadência com exigência de estabilidade
- Complemento estático da inspeção dinâmica



V2000 Static · imagem oficial

// ESPECIFICAÇÕES

FAIXA DE PESO	0,1 g* - 20 kg
PRECISÃO	a partir de 0,1 g*
VELOCIDADE	até 400 emb/min (conforme aplicação e pausa de estabilização)
PROTEÇÃO	IP54 (IP65/IP66 opcionais)
ALTURA DE TRABALHO	600-1200 mm (±35 mm)
REJEIÇÃO	soprador, empurrador e basculantes retráteis
DISPLAY	tela de toque 12" · até 900 formatos
COMUNICAÇÃO	Ethernet, USB
ALIMENTAÇÃO	230 VAC ±10% · 750 W
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0-40 °C

* Valores de referência dos datasheets oficiais Varpe; precisão e peso mínimo dependem das características legais e do formato do produto. A Varpe adapta as especificações-padrão à necessidade de cada aplicação. A especificação final sai do teste com amostras reais.

VARPE BRASIL · FABRICAÇÃO E SUPORTE EM AMERICANA/SP

Rua Gerônimo Braga, 535 – Loteamento Industrial Machadinho · Americana/SP · CEP 13478-713
Comercial +55 19 97167-4605 · vendas@varpe.com.br · Pós-venda +55 19 99680-8020 · posvenda@varpe.com.br

// www.varpe.com.br/controladoras-de-peso/v2000-static · julho de 2026